

Datenblatt



BIA4-KNX REG

Binäreingang 4-fach


E-Nr: 405 600 008

Preis brutto exkl. MwSt.:
250.00 CHF

Produktbeschreibung

- Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw.
- Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 12 bis 230 V angesteuert werden
- Verwendung als Impulszähler ist möglich
- Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands
- Zusätzlich zu den Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten BIA4-KNX REG

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Reiheneinbaugerät (REG)
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	KNX Busklemme
Anschlussart 2	Schraubklemmen
Spannungsart	DC

Datenblatt BIA4-KNX REG


Seite 1 / 2

Druckdatum: 13.06.2023 11:35

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tel.: +41 43 844 80 80 Fax: +41 43 844 80 81
Technik-Hotline: +41 43 844 80 77
info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Spannungsversorgung	KNX, 24 V
Stromaufnahme [mA]	5
Funktionseigenschaften	
Steuerung	KNX, KNX TP 256
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-5 °C - +45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	20
Schutzklasse	II

Schaltbilder



Zubehör BIA4-KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
 KNX Spannungsversorgung
 E-Nr: 405 800 119
 Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF