

Scheda tecnica



BIA4-KNX REG

Ingresso binario 4 canali


No E: 405 600 008

Prezzi brutto IVA escl.
250.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.
- Gli ingressi possono essere controllati tramite interruttori convenzionali con una tensione esterna da 12 a 230 V
- È possibile l'uso come contatore di impulsi
- Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità
- Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche BIA4-KNX REG

Caratteristiche di montaggio


Categoria di montaggio	Apparecchi per installazione in serie (REG)
------------------------	---

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento	Morsetti KNX
Tipo di collegamento 2	Morsetto a vite
Tipo di tensione	DC
Tensione di alimentazione	KNX, 24 V

Corrente assorbita [mA]	5
Caratteristiche di funzionamento	
Controllo	KNX, KNX TP 256
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-5 °C - +45 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Schematics



Accessori BIA4-KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
 Alimentazione KNX
 No E: 405 800 119
 Prezzi brutto IVA escl. 350.00 CHF