

Scheda tecnica



BIP4-KNX REG

Ingresso binario 4 canali


No E: 405 600 018

Prezzi brutto IVA escl.
250.00 CHF

Descrizione del prodotto

- Modulo Ingresso binario compatto a 4 canali per il controllo di luci, tapparelle, ecc.
- Gli ingressi sono adatti per contatti a potenziale zero
- È possibile l'uso come contatore di impulsi
- Due pulsanti e tre LED consentono il funzionamento locale e la visualizzazione dello stato dell'unità
- Oltre ai canali di ingresso, l'unità contiene 16 funzioni logiche o temporali indipendenti

Illustrazione



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche BIP4-KNX REG

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio Apparecchi per installazione in serie (REG)

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento Morsetti KNX

Tipo di collegamento 2 Morsetto a vite

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione KNX, 24 V

Corrente assorbita [mA] 5

Scheda tecnica BIP4-KNX REG

Pagina 1 / 2

Printing date: 13.06.2023 11:48

Swisslux AG

Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See

Tel: +41 43 844 80 80 Data di stampa: +41 43 844 80 81

Supporto Tecnico: +41 43 844 80 77

info@swisslux.ch, /www.swisslux.ch

Caratteristiche di funzionamento

Controllo KNX, KNX TP 256

Dichiarazione


Temperatura di esercizio [°C] -5 °C - +45 °C

Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione III

Schematics



Accessori BIP4-KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar

Alimentazione KNX

No E: 405 800 119

Prezzi brutto IVA escl. 350.00 CHF