

CU SPE 1P

Datenkabel, S/FTP, AWG22, Euroklasse D_{ca}

600 MHz



- 1 Innenleiter: AWG22 Cu-Draht, blank
- 2 Ader: 1.6 mm
- 3 Abschirmung Paar: Alu PETP-Folie
- 4 Abschirmung: Cu-Geflecht, verzinkt
- 5 Mantel: FRNC/LS0H



Beschreibung

Elektrisch und mechanisch hochwertiges einpaariges Kabel für Single-Pair-Ethernet-Anwendungen (SPE) und für Frequenzen bis 600 MHz. Erfüllt und übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801-1 Amd 1 "General Requirements", ISO/IEC 11801-3 Amd 1 "Industrial Premises", ISO/IEC 11801-6 Amd 1 "Distributed Building Services", TR 11801-9906 "one pair channel" und IEC 61156-11 "Symmetrical single pair cables with transmission characteristics up to 600 MHz".

Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm.

Kompatibel mit allen gängigen Single-Pair-Ethernet-Stecksystemen nach IEC 63171.

Anwendung

Datenkabel – geeignet für den Einsatz als Verlege- und Installationskabel in einer Single-pair- Ethernet Umgebung.

Für die Übertragung von digitalen und analogen Daten-, Sprach- und Bildsignalen.

Einsetzbar für Zweidraht-Busanwendungen auf IP-Basis mit Leiterdrahtdurchmesser AWG22.

Geeignet für die Übertragung von Power over Data Line (PoDL) und von PoE über 1 Paar.

Allgemeine Eigenschaften

Aderfarbe	weiß/blau
Einsatzgebiet	Single pair Ethernet
Installationstemperatur	0 °C - +50 °C
Betriebstemperatur	-20 °C - +70 °C
Mantelmaterial	FRNC/LS0H
Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»

Elektrische Eigenschaften

Betriebskapazität	43 pF/m
Impedanz bei 100 MHz, $\pm 5\Omega$	100 Ω
Kategorie	Single pair Ethernet
Kopplungsdämpfung	85 dB
NVP %	78
Schirmung	geschirmt
Schleifenwiderstand bei 20 °C	120 Ω /km
Trennklasse	d

Frequenz [MHz]	Dämpfung [dB]	Rückflussdämpfung [dB]
1	1,7	26
4	3,4	32
10	5,3	35
100	16,9	30
250	27	27
500	40	24
600	42	23

Die angegebenen Leistungsdaten sind typische Messwerte.

Mechanische Eigenschaften

Solid / Flex	Draht
AWG	22
Maximale Zugfestigkeit	25 N
Minimaler Biegeradius fest verlegt	22 mm

Normen

Cat./Class	Single pair Ethernet SPE und IEC 61156-11 garantiert
PoDL (PoE)	IEEE 802.3bu
Brandverhalten (Euroklassen)	EN 13501-6: D _{ca}
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2
Kabelnorm	ISO/IEC 61156-11

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Größe n x p x (mm (AWG))	Mantelfarbe	Außenmantelabmessungen [mm]	Cu-Zahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
19143100DK	CU SPE 1P AWG 22	D _{ca} -s2,d1,a1	1 x 2 x 0.62 (AWG22)	grau	4,6	11,9	30	1000 m Trommel	40393910031072