

TILCA FIX HT



1. Produktbeschreibung

Power-Universalkleber

2. Einsatzgebiete

Einkomponentiger hybridbasierender Kleber mit sehr guter Anfangshaftung für die Innen- und Aussenanwendung. Haftet gut auf den meisten Baumaterialien wie Holz, Ziegel, Beton, Glas, Kupfer, verzinktem Stahl, Aluminium, usw. Nicht geeignet für Bitumen, PE, PP und PTFE.

3. Eigenschaften

- sehr einfache, sichere Anwendung
- extrem hohe Anfangshaftung
- schnelle Aushärtung und fast keine Schrumpfung
- bildet eine starke und elastische Verbindung
- für den Innen- und Aussenbereich geeignet - kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- frei von Silikon, Isocyanat und Lösungsmitteln.
- sehr gute Vibrations- und Geräuschdämmungseigenschaften
- gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- nicht korrosiv
- überstreichbar

4. Technische Daten

Inhalt	290ml
Hautbildungszeit	5-10 Min
Endgültige Aushärtung	2.5 – 3 mm/24 h
Dichte (DIN53479)	1.55 g/cm ³
Shore A Härte	65
Zugfestigkeit	2.5 N/mm ²
Bruchdehnung (ISO37)	>250%
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	- 40 °C bis + 90 °C
Farbe	weiss

5. Gebrauchsanweisung

- Untergrund muss trocken, staubfrei, sowie von Schmutz, Fett und Öl gereinigt sein.
- Optimale Verarbeitung bei + 5 °C bis + 40 °C.
- Das Gewinde der Kartusche abschneiden – idealerweise in einem Winkel von ca. 45 °, Auftragsdüse aufschrauben und Kartusche in die Pistole einsetzen
- Den Klebstoff auf die zu verbindenden Flächen auftragen und anschliessend zusammenpressen und unter Druck halten.
- Ungehärteter Kleber kann mit organischen Lösungsmittel wie z.B. Aceton entfernt werden. Ausgehärteter Kleber sollte mechanisch entfernt werden.

6. Lagerung & Haltbarkeit

Lagerung trocken bei Temperaturen von +5°C bis +25°C
12 Monate Haltbarkeit

7. Prüfungen/Zulassungen/Leistungsbeschreibung/Konformität

GEV-EMICODE: EC-1 PLUS (sehr emissionsarm)
Inhaltsstoffe sind REACH konform



8. Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf der EFCO Webseite:
<https://efco.swiss/de/engineering/downloads/>

9. Hersteller/Marke/Produktion

Tilca ist eine eingetragene Warenmarke von EFCO und ist markenrechtlich geschützt.

10. Artikel-Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE
A44882	TILCA FIX HT	290ml	12

Zubehör

TILCA Dosierpistolen – für eine perfekte Dosiermöglichkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
A44202	TILCA TIM 300 Auspresspistole	1
A44212	TILCA TIM 300 Presse PRO	1
A44211	TILCA TIM 330 Presse HandyMax	1



11. Links/Downloads

Weitere Informationen finden Sie unter:
EFCO-Website/EFCO-Shop <http://www.efco.swiss>

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und gelten als Richtwerte. Für weitere technische Auskünfte verlangen Sie unsere Anwendungstechnik.