


VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN
TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

- Pole - <i>Poles</i>	2P+E
- Nennstrom und Nennspannung - <i>Rated current and voltage</i>	16A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	T85
- Schutzgrad - <i>Protection index</i>	IP20


- Gehäuse aus PA, Weiss
- *White polyamide body*
- Verzinnte Kupferkontakte
- *Internal part in tin plated copper*
- Erdung aus verzinktem Stahlblech
- *Earth connection in zinc plated steel*

*Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

**In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.*



CE



screw fixing



fixing into pins



stranded, solid and flexible
conductor section



class II insulated

push-wire terminals with 3 holes



Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen
stranded, solid and flexible wires
stripping



push-wire terminals with 2 holes



Klemme eingang: Steckkontakt
Klemme ausgang: Steckkontakt
input side: push wire output side:
push wire



Steckkontakte mit 3 Löchern
push-wire terminals with 3 holes




wires stripping



564/F 565/F



1699



Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

[illegible]

Bemerkung

Note

STECKKLEMMEN ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Drahtabschnitte für Input-Seiten

Starr:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Mehrdrähtig:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexibel:	1,5-2,5 mm ²

Drahtabschnitte für Output-Seiten

Starr:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Abisolierung

- Kabel mit 0,5-1 mm² - Abschnitten: 8-9 mm
- Kabel mit 1,5-2,5 mm² - Abschnitten: 9-10 mm
- Kabel mit 0,5-0,75 mm² - Abschnitten: 9-11 mm (1673/...) *

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Section of wires for input side terminals

Solid:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Stranded:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexible:	1,5-2,5 mm ²



Section of wires for output side terminals

Solid:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Stripping

- cable with 0,5-1 mm² sections: 8-9 mm
- cable with 1,5-2,5 mm² sections: 9-10 mm
- cable with 0,5-0,75 mm² sections: 9-11 mm (1673/...) *

**KLEMME INPUT-SEITE
INPUT SIDE TERMINALS**



**KLEMME OUTPUT-SEITE
OUTPUT SIDE TERMINALS**

* Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

* In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.

Bemerkung

Note

STECKKLEMMEN ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Drahtabschnitte für Input-Seiten

Starr:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Mehrdrähtig:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexibel:	1,5-2,5 mm ²

Drahtabschnitte für Output-Seiten

Starr:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Abisolierung

- Kabel mit 0,5-1 mm² - Abschnitten: 8-9 mm
- Kabel mit 1,5-2,5 mm² - Abschnitten: 9-10 mm
- Kabel mit 0,5-0,75 mm² - Abschnitten: 9-11 mm (1673/...) *

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Section of wires for input side terminals

Solid:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Stranded:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexible:	1,5-2,5 mm ²



Section of wires for output side terminals

Solid:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Stripping

- cable with 0,5-1 mm² sections: 8-9 mm
- cable with 1,5-2,5 mm² sections: 9-10 mm
- cable with 0,5-0,75 mm² sections: 9-11 mm (1673/...) *

**KLEMME INPUT-SEITE
INPUT SIDE TERMINALS**



**KLEMME OUTPUT-SEITE
OUTPUT SIDE TERMINALS**

* Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

* In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.