

ALADIN Set 2 / Récepteur Mini 1-canal + poussoir radio simple

Récepteur avec stat. secondaire 300817 + Poussoir radio 300130

Set composé de: ALADIN récepteur Mini avec station secondaire, pour la commutation des lampes et autres consommateurs électriques. 9 fonctions pour la commutation, l'impulsion et pour la minuterie (5 min.) Poussoir radio, simple, blanc. Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz / Kit-successeur de 207 982 009


No d'article:	Couleur:
300984	blanc

Fonctions:

Commande à 2-touche
Commande à 1-touche
Télécommande (touches A-D)
Impulsion (sans stop de sécurité)
Impulsion (avec stop de sécurité 5s)
Minuterie (temporisation 5 min)
Station secondaire: commutation avec interrupteurs / boutons poussoirs
Station secondaire: temporisation 5 min
Fonction répéteur (régler en plus)
Bidirectionnel / information de l'état
Commande via smartphone / système Homee

Domaine d'applications:

Pour l'extension d'installations existantes (câblées) avec des poussoirs radio ALADIN
Pour les rénovations avec des circuits différents (extension avec des poussoirs radio)
Petite dimension / installation dans un boîtier réduit
Contrôle via smartphone / système Homee



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean						
Autoconsommation:	< 0.5 W						
Types de charges:	■ Charge ohmique/résistive: 2300 W ■ Charge du moteur: 600 VA						
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V						
Température ambiante:	0° à +40° C						
Protection par fusibles:	max. 13A						
Type de protection:	IP20						
Production:	CH - Suisse						
Intégration avec/dans:	■ Récepteur ENC ■ Commutation fiable ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone						
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau ■ Smart-Home / Homee / par mobile phone						
Certification:	CE						
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 55032 div. ■ EN 61000 div.						
Dimensions en mm (LxLxH/P):	<table><tr><td>L</td><td>B</td><td>H</td></tr><tr><td>47</td><td>38</td><td>24</td></tr></table>	L	B	H	47	38	24
L	B	H					
47	38	24					
Installation:	ENC - encastrée						

Livraison:

1 x récepteur ENC
1 x poussoir radio / plaque de montage
1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue / 1x1
1 x cadre de fixation pour comb. multiple
Feuille à coller spécial
Notice en Fr / De