

ALADIN Funk-Raumthermostat mit Indoor-Solarzelle

Mit Sollwertverstellung / mit Rahmen EDIZIOdue

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät mit Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem .

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300370	205 490 609	weiss

Funktion:

Funk-Temperaturfühler / wartungsfrei

Mit Sollwertverstellung am Gerät

Mit Indoor-Solarzelle

Optional kann eine Batterie in dunklen Räumen nachgerüstet werden

Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

Ansteuerung von UP-Heizempfänger / REG-Empfänger / KNX-Gateways



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden		
Energieversorgung:	■ Indoor-Solarzelle batterieelos / kabellos ■ Backup-Batterie optional		
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH - Schweiz		
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways		
Steuerung/Verwendung:	■ Heizungssteuerung		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	88	88	20
Montage:	Schrauben, Kleben		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich		

Lieferumfang:

1 x Raumthermostat

1 x Rahmen EDIZIOdue

Manual in D / F