

NEW

LittleJoint Easy



SCAN
ME!

IP68

TESTED

IP69

TESTED



**Ray
tech**

Raytech

CABLE ACCESSORIES COMPANY

Elektrische Leistungen:
CEI EN 50393
soweit anwendbar

Gel: UL 94-HB 

Verlegetemperatur:
-40°C / +50°C

Betriebstemperatur:
90°C

Ideal für:
Den Einsatz unter Wasser
und in der Erde



LittleJoint Easy

Die mit Gel vorgefüllten IP68/IP69K Mikroverbindungen, komplett mit In-Out-Hebelverbindern, sind für jede Art von Installation, auch für die extremsten, geeignet.

Dank der integrierten Kabelpressen ermöglichen sie die Schutzart IP68 und IP69K und gleichzeitig die Blockierung des Gelenks am Kabel.



NEW



MIT NEUEN IN&OUT HEBELKLEMMEN,
MODULAR, ZUSAMMENSETZBAR,
ULTRASCHNELL UND SELBSTVERLÖSCHEND.

Abschnitte: 0,5 - 4 mm².
Spannung: 600 V
Tragkraft: 32A
Betriebstemperatur: bis 105 °C.

- Vorgefüllt mit ungiftigem Gel und nicht als gefährlich eingestuft
- Sehr kompakt und gebrauchsfertig
- Ideal für die Verbindung in Beleuchtungsanlagen von Gärten, Treppen und Freitreppen, Fußgängerüberwege, usw.
- Halogen frei & UV-beständig
- Immer wieder zugänglich

Settimo M.se 11/2021

**IP68
TESTED**

**IP69
TESTED**

Raytech S.r.l.

Via E. Fermi 11/13/17
20019 Settimo M.se (MI) Italy
T: +39.02.33500147
info@raytech.it
www.raytech.it

Artikelnummer	Klemme	Max. Kabelformation (N° x mm ²)	Ø Kabel Min. - Max. (mm)	Stücke / Verpackung	Abmessungen (mm)
Fred-Easy		2 x 4	8 - 13	1 / blister	80 x 36 x 23
Dino-Easy		3 x 4	10 - 16	1 / blister	125 x 43 x 35
Betty-Easy		5 x 4	10-16	1 / blister	145 x 46 x 35

