

**NEW**

# LittleJoint Easy



SCAN  
ME!

**IP68**

TESTED

**IP69**

TESTED



**Ray  
tech**

# Raytech

CABLE ACCESSORIES COMPANY

Performances électriques :  
CEI EN 50393  
Le cas échéant

Gel: UL 94-HB 

Température de pose :  
-40°C / +50°C

Température de fonctionnement  
90°C

Idéal pour:  
Utilisation immergée et enterrée



## LittleJoint Easy

Les mini-jonctions IP68/IP69K, préremplies en gel, complets de connecteurs à levier in-out, adaptées à tout type d'installation, même aux plus extrêmes. Grâce aux presse-étoupes intégrés, elles permettent le degré de protection IP68 et IP69K et en même temps le blocage de la jonction sur le câble.



**NEW**



AVEC DE NOUVELLES BORNES À LEVIER IN & OUT, MODULAIRES, PAR ÉLÉMENTS, ULTRA-RAPIDES ET AUTO-EXTINGUIBLES.

Sections : 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>.  
Tension : 600 V  
Courant nominal : 32 A  
Température de fonctionnement : jusqu'à 105°C

- Préremplies avec un gel non toxique et non classé comme dangereux
- Très compactes et prêt à l'emploi
- Idéal pour la connexion dans les installations d'éclairage des jardins, des gradins et des escaliers, des passages piétons, etc.
- Halogen free & UV resistant
- Toujours re-accessibles

Settimo M.se 11/2021

**IP68**

**TESTED**

**IP69**

**TESTED**

Raytech S.r.l.

Via E. Fermi 11/13/17  
20019 Settimo M.se (MI) Italy  
T: +39.02.33500147  
info@raytech.it  
www.raytech.it


Code Article

Borne

Formation  
du câble max.  
(N° x mm<sup>2</sup>)

∅ câbles  
min. - max.  
(mm)

Pièces/ Pack

  
Dimensions (mm)

Code Article	Borne	Formation du câble max. (N° x mm <sup>2</sup> )	∅ câbles min. - max. (mm)	Pièces/ Pack	Dimensions (mm)
Fred-Easy		2 x 4	8 - 13	1 / blister	80 x 36 x 23
Dino-Easy		3 x 4	10 - 16	1 / blister	125 x 43 x 35
Betty-Easy		5 x 4	10-16	1 / blister	145 x 46 x 35