

NEW

LittleJoint Easy



SCAN
ME!

IP68
TESTED

IP69
TESTED



**Ray
tech**

Raytech®

CABLE ACCESSORIES COMPANY

Prestazioni elettriche:
CEI EN 50393
per quanto applicabile

Gel: UL 94-HB 

Temperatura di posa:
-40°C / +50°C

Temperatura d'esercizio:
90°C

Ideali per:
Uso immerso e interrato



LittleJoint Easy

I mini giunti IP68/IP69K, preriempiti in gel, completi di connettori a leva in-out, adatti a ogni tipo di installazione, anche alle più estreme. Grazie ai pressacavi integrati consentono il grado di protezione IP68 e IP69K e al contempo il bloccaggio del giunto sul cavo.



NEW



CON NUOVI MORSETTI A LEVA IN&OUT, MODULARI, COMPONENTI, ULTRARAPIDI E AUTOESTINGUENTI.

Sezioni: 0.5-4 mm².

Tensione: 600V

Portata: 32A

Temperatura di funzionamento: fino a 105°C.

- Preriempiti con gel atossico e non classificato come pericoloso
- Compattissimi e pronti all'uso
- Ideali per la connessione in impianti di illuminazione di giardini, gradinate e scalinate, passaggi pedonali ecc.
- Halogen free & UV resistant
- Sempre riaccessibili

Settimo M.se 11/2021

IP68

TESTED

IP69

TESTED

Raytech S.r.l.

Via E. Fermi 11/13/17
20019 Settimo M.se (MI) Italy
T: +39.02.33500147
info@raytech.it
www.raytech.it

Cod. Art.	Morsetto	Formazione cavo max. (N° x mm ²)	Ø cavi min. - max. (mm)	Pezzi / Pack	Dimensioni (mm)
Fred-Easy		2 x 4	8 - 13	1 / blister	80 x 36 x 23
Dino-Easy		3 x 4	10 - 16	1 / blister	125 x 43 x 35
Betty-Easy		5 x 4	10-16	1 / blister	145 x 46 x 35

