

**Ray
Tech®**

SOLARCOVER

DIE EXTRA DUNKEL ABDECKUNG MIT GELFÜLLUNG ZUM
ABDICHTEN VON STECKERN VON 4 BIS 10 mm²
FÜR SOLAR UND PHOTOVOLTAIKANLAGE.
UV RESISTANT, BESTÄNDIG GEGEN KORROSION UN
EINTAUCHEN IM WASSER AUCH WENN SALZ- ODER CHLORIERT.



GEHÄUSE MIT CARBON BLACK
UV RESISTANT



VERLEGETEMPORATUR:
-40°C/+50 °C



BETRIEBSTEMPERATUR: +125 °C



SELBSTLÖSCHEND:
CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1
(Soweit anwendbar)



SELBSTZÜNDUNGSTEMPERATUR:
>400°



BETRIEBSSPANNUNG:
1500V DC

GEL



**FERTIG, SCHNELL UND
IMMER ZUGÄNGLICH**

E Nr: 120628709

Art.

SOLARCOVER-4
(Verpackung 2 St.)



IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

UM DIE VERSCHLECHTERUNG DER ANSCHLÜSSE ZU,
UM IHRE LEISTUNG ÜBER ZEIT ERHALTEN, DADURCH
WERDEN SCHÄDEN UND SCHIERIGE UND TEURE
WARTUNGSARBEITEN EIDEN



SOLARCOVER

- Aus Polypropylene UL 94-V2 Hergestellt;
- Höhe Beständigkeit gegen Wasser, Korrosion und Frost;
- Komplette mit Sylikondichtstoff, atoxisch und sicher;
- Es ist das ideale Zubehör zur Sicherung von Kabelanschlüssen für Solar- und Photovoltaikanlagen in Verlauf der Jahreszeiten, abhängig von den folgenden Temperaturschwankungen und Wetterbedingungen;
- Reduzierung des Risikon durch Lichtbögen und die daraus resultierende Überhitzung.

FERTIG, SCHNELL SEHR EINFACH ZU INSTALLIEREN ES IST IMMER ZUGÄNGLICH, UV RESISTANT UND SELBSTLÖSCHEND.

DIE ANSCHLÜSSE IST **NICHT ENTHALTET** ABER AUCH IN DIESEM FALL WÄHLEN SIE IMMER DAS BESTE. 😊

165 x 45 x 27 mm



Art.
SOLARCOVER-4
(Verpackung 2 St.)

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Gehäuse: Polypropylen UL 94-V2

Filler: Silikonfel **UL 94-HB**

Halogen-free. 
Gemäß der CLP-Richtlinie
nicht als gefährlich eingestuft

Ray tech®

