



SOLARCOVER

Ray Tech®

LE COVER EXTRA DARK AVEC GEL DE REMPLISSAGE POUR L'ÉTANCHEITÉ DE LES CONNECTEURS DE 4 A 10 mm² POUR LES INSTALLATIONS SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES.



AVEC UN NOIR DE CARBONE
UV RESISTANT



TEMPÉRATURE DE POSE:
-40°C/+50 °C



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:
+125 °C



NON PROPAGATEURS DE FLAMME:
CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1
(Le cas échéant)



TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION:
> 400°



TENSION DE FONCTIONNEMENT:
1500V DC

GEL



PRÊT, RAPIDE, TOUJOURS RÉ-ACCÉSSIBLE

E Nr: 120628709

Cod. Art:
SOLARCOVER-4
(Emballage 2 PC)



IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

PRÉVIENT LA DÉTÉRIORATION DES CONNECTEURS,
EN PRÉSERVANT SES PERFORMANCES DANS LE TEMPS,
ÉVITANT AINSI LES INTERRUPTIONS ET LES INTERVENTIONS
D'ENTRETIEN DIFFICILES ET COÛTEUX.

RESISTANT

SOLARCOVER

- Fabriqué en polypropylène UL 94-V2
- Hautement résistant à l'eau, à la corrosion et au gel,
- Complet avec remplisseur de gel silicone, non toxique et sûr,
- C'est l'accessoire idéal pour sauvegarder les connexions de câbles pour les installations solaires et photovoltaïques en au cours des saisons, sous réserve des variations de température et des conditions météorologiques qui en résultent;
- Il permet de réduire les risques liés aux arcs électriques et aux surchauffes qui en résultent.

PRÊT, RAPIDE ET TRÈS FACILE À INSTALLER EST TOUJOURS RÉ-ACCESIBLE, UV RESISTANT ET NON PROPAGATEURS DE FLAMME.

LE CONNECTEUR **N'EST PAS INCLUS** MAIS MÊME DANS CE CAS, CHOISISSEZ TOUJOURS LE MEILLEUR!



165 x 45 x 27 mm



Cod. Art.:
SOLARCOVER-4
(Emballage 2 PC)

IP68
OFFICIALLY TESTED | **IMQ**

Boîtier En polypropylène UL 94-V2

Filler: Gel silicone **UL 94-HB**

Halogen-free. 
Atoxique et sûr et pas classifié comme dangereux

Ray tech®

