

ADAP NPT3/4-M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gli adattatori della serie ADAP garantiscono flessibilità e versatilità per il riempimento di ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ADAP (adattatore Klippon per zone Ex), Adattatore, diritto, 3/4" NPT ,M 20, ottone, nichelato
Nr.Cat.	1263180000
Tipo	ADAP NPT3/4-M20-W
GTIN (EAN)	4050118089325
CPZ	24 Pezzo

ADAP NPT3/4-M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Lunghezza	21 mm	Lunghezza (pollici)	0,827 inch
Peso netto	56 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C...120 °C
-------------------------	-----------------

Dati Generali

Alogeni	esente da alogeni	Apertura della chiave 1	32 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Coppia di serraggio	90 Nm	Filettatura (esterna)	3/4" NPT
Filettatura (interna)	M 20	Grado di protezione	IP66
Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio	Lunghezza filettatura	16 mm
Materiale		Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
	ottone, nichelato	Pressacavi	NPT 3/4"
Passo del filetto	1,81 mm		
Protezione d'accensione	Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e		

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IE-CEx)	IECEx TPS 16.0004X	N° certificato (IECEx)	IECExTPS16.0004X
Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-06	ECLASS 13.0	27-14-08-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

ADAP NPT3/4-M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	ATEX certification IEC Ex certification CCC approval of Cable glands CE Declaration of conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Notice of installation
Cataloghi	Catalogues in PDF-format