



## Schraubklemmen

### 2000/12

Klemme, 12-polig, Nennquerschnitt: 16,0 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 14,50 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 4,3 mm, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 76 A



## Bestellinformation

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 128212        |
| <b>VPE</b>           | 20            |
| <b>EAN</b>           | 4028012106523 |

## Ausführung

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Ausführung</b>           | Klemme               |
| <b>Polzahl</b>              | 12-polig             |
| <b>Klemmstellen pro Pol</b> | 1                    |
| <b>Farbe</b>                | natur                |
| <b>Nennquerschnitt</b>      | 16,0 mm <sup>2</sup> |

## Technische Angaben

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Nennspannung</b>                       | 500 V                |
| <b>Nennstrom</b>                          | 76 A                 |
| <b>Kontaktwerkstoff</b>                   | Messing              |
| <b>Aderquerschnitt min.</b>               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aderquerschnitt max.</b>               | 16,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Brennbarkeitsklasse</b>                | V-2                  |
| <b>min. Umgebungstemperatur</b>           | -40 °C               |
| <b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | 85 °C                |
| <b>Leiterart starr</b>                    | ja                   |
| <b>Leiterart flexibel</b>                 | ja                   |
| <b>Leiterart mehrdrähtig</b>              | ja                   |
| <b>Abisolierlänge</b>                     | 10,0-10,5 mm         |
| <b>Kontaktschraube Montage</b>            | 1,0x5,5 / ⚓ 2,0 Nm   |
| <b>Durchmesser Befestigungsloch</b>       | 4,3 mm               |
| <b>Rastermaß</b>                          | 14,50 mm             |
| <b>Befestigung</b>                        | Schraube             |

## Approbationen

nach EN 60998

[Download PDF](#)

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| nach UL | <a href="#">Download PDF</a> |
|---------|------------------------------|

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| nach CSA | <a href="#">Download PDF</a> |
|----------|------------------------------|

## Zubehör

|         |        |
|---------|--------|
| ZEL 110 | 196420 |
|---------|--------|