

## Produktinformation

08 26 145

### Spitz-Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgelärtet

#### Allgemein

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 08 26 145                                        |
| EAN                | 4003773079361                                    |
| Zange              | verchromt                                        |
| Kopf               | verchromt                                        |
| Griffe             | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht            | 145 g                                            |
| Abmessungen        | 145 x 58 x 18 mm                                 |
| Norm               | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900              |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                 |

#### Technische Attribute

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm             |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,0 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | Ø 8,0 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | 16,0 mm <sup>2</sup> |
| VDE-geprüft                                   | ja                   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

