

Informazione prodotto

12 40 200 SB

Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica



MM



- Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione
- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
- Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
- Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti
- Con tronchese per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
- Meccanismo scorrevole
- Lama e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili
- Peso leggero
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio

Generico

Art. No.	12 40 200 SB
EAN	4003773029823
Peso	190 g
Dimensioni	200 x 114 x 27 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche


Valori di spelatura in millimetri quadri	0,03 — 10,0 mm ²
Dispositivo di arresto	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



12 40 200: Arresto per regolazione della lunghezza





12 40 200: Spelatura precisa senza danneggiamento del conduttore