

Informazione prodotto

12 62 180

Pinza spelacavi automatica



- Spela cavi con materiali standard senza regolazione manuale
- La regolazione fine consente una regolazione precisa delle lame in condizioni speciali del materiale, ad esempio grandi differenze di temperatura
- Strumento compatto, maneggevole e leggero per sezioni comuni di cavi e materiali isolanti
- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm² con isolamento standard
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Con tronchese per conduttori in rame e alluminio fino a 2,5 mm²
- Con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio, intercambiabile

WM

Generico

Art. No.	12 62 180
EAN	4003773054573
Peso	151 g
Dimensioni	180 x 75 x 21 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura in millimetri quadri	0,2 — 6,0 mm ²
AWG	24 — 10

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



