

## Informazione prodotto

# 16 64 125 SB

## Utensile spelacavi per cavi piatti e tondi

- Per cavo piatto fino a 12 mm di larghezza
- Per spelare i cavi elettrici più usuali a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 4,0 a 13,0 mm (ad es. cavo NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,8 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 / 16 / 14)
- Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- Per lavori in spazi ristretti e difficilmente accessibili
- Adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro



MM

### Generico

Art. No.	16 64 125 SB
EAN	4003773076933
Peso	48 g
Dimensioni	125 x 88 x 32 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura in millimetri quadri	0,8 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Valori di spelatura (diametro)	Ø 4 – 13 mm
Cavo tipo	cavo piatto 12 mm / cavo tondo Ø 4 - 13 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



