

Informazione prodotto

16 90 130 SB

Utensile spelacavi universale per cavi industriali e per l'edilizia



- Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- Per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
- Adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
- Per lavori in spazi ristretti e difficilmente accessibili
- Particolarmente adatto per sezioni di grandi dimensioni e per materiali isolanti di difficile lavorazione
- Non necessita di regolazione delle lame alla profondità di taglio
- Dispositivo spelacavi per conduttori e cavetti da 1,5 mm² e 2,5 mm²
- Dispositivo di arresto scambiabile (ideale per mancini e destrimano)
- Dispositivo di fissaggio all'estremità del manico (anticaduta)

WM

Generico

Art. No.	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Peso	47 g
Dimensioni	130 x 88 x 32 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura in millimetri quadri	1,5 / 2,5 mm²
Valori di spelatura (diametro)	Ø 8 – 13 mm
Cavo tipo	cavo tondo, p.es.: 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

