

## Informazione prodotto

**95 16 165**

### Cesoia per cavi

IEC 60900 DIN EN 60900

- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Non idonea per filo di acciaio e funi metalliche
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio facile e pulito con una sola mano
- Con fermo di contrasto
- Con articolazione a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio



⚡ 1000 V

#### Generico

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Art. No.         | 95 16 165                                                              |
| EAN              | 4003773039648                                                          |
| Forbici          | cromata                                                                |
| Manici           | isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE |
| Peso             | 262 g                                                                  |
| Dimensioni       | 165 x 47 x 21 mm                                                       |
| Norma            | DIN EN 60900 IEC 60900                                                 |
| REACH conformità | non contiene SVHC                                                      |
| RoHS conformità  | non applicabile                                                        |

#### Caratteristiche tecniche

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | 50 mm <sup>2</sup> |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | Ø 15 mm            |
| AWG                                  | 1 / 0              |
| collaudato VDE                       | sì                 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Taglio del cavo con cesoie per cavo: taglio facile, pulito, senza deformazione del cavo

