

## Informazione prodotto

**08 25 185**

### Pinza universale con testa a punta

DIN ISO 5746



- Pinza universale grande tipo forte con ganasce a punta
- Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione.
- Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
- La scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni
- La pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
- Taglio facilitato grazie all'articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Lunga durata e punte stabili
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

#### Generico

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Art. No.         | 08 25 185                           |
| EAN              | 4003773088349                       |
| Esecuzione       | cromata                             |
| Testa            | pulita                              |
| Manici           | rivestiti in materiale bicomponente |
| Dimensioni       | 185 x 50 x 11 mm                    |
| Norma            | DIN ISO 5746                        |
| REACH conformità | non contiene SVHC                   |
| RoHS conformità  | non applicabile                     |

#### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 3,8 mm             |
| Valori di taglio filo duro (diametro)             | Ø 3,0 mm             |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili              | Ø 13,0 mm            |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili              | 25,0 mm <sup>2</sup> |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori