

## Informazione prodotto

# 95 36 320

## Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto, 3 fasi)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Robuste. Maneggevoli. Stabili.
- Sistema a cricchetto innovativo
- Per cavi fino ad Ø 60 mm.
- Rivestimento manici con superficie d'appoggio utile durante il taglio
- Maneggevolezza grazie al peso leggero (825 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 320 mm) - impiego possibile anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglia cavi di rame e alluminio fino ad Ø 60 mm azionando a una o due mani
- Taglienti temperati e rettificati di precisione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti
- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Azionamento a corona dentata su tre livelli ed elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio ad una o due mani
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio e conduttori ultrafini (altamente flessibili)
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

### Generico

Art. No.	95 36 320
EAN	4003773075189
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	830 g
Dimensioni	320 x 150 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	600 mm <sup>2</sup>
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 60 mm
MCM	1.200
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

