


PD IR 4360-24

COM1 - Unterputz weiß
EAN 4007841 085087
Art.-Nr. 085087



infrared sensor 360°



mounting height max. 4 m



max. Ø 24 m



Presence Ø 7.5 m



2 - 1000 lux



IP20

Teach

5 years



manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei COM1 mit Tastereingang und Voll-/Halbautomatik-Modus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Schaltlast: 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED). In schwarz oder weiß.

PD IR 4360-24

COM1 - Unterputz weiß
EAN 4007841 085087
Art.-Nr. 085087



Technische Daten


Abmessungen (Ø x H)	109 x 74 mm	Montagehöhe	2 – 4 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote, Potis	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	COM1 - Unterputz weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841085087	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite Radial	Ø 5.5 m (24 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m ²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke		Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik, Halb- / Vollautomatik, Normal- / Testbetrieb, Potentiometer, Relais Ausgang
Montageart	Unterputz, Decke	Funktionen	
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Werkstoff	Kunststoff	Hauptlicht einstellbar	Nein
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Konstantlichtregelung	Nein
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.	Vernetzung	Ja
LED Lampen > 8 W	500 W	Art der Vernetzung	Master/Master
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung via	Kabel
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren

PD IR 4360-24


COM1 - Unterputz weiß
EAN 4007841 085087
Art.-Nr. 085087



Sensorerfassungsbereich




Maßzeichnung



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan



Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

