

ARTIKEL NR. 2826-299120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 10W COLORselect 300mA 4pin



zur Artikelseite

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:

1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

- "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.
(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

VORGÄNGER ARTIKEL	2826-1FW120 2826-0FW120	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	0,48	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1095	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	10	NETZTEIL	Separat bestellen
LUMEN PRO WATT	max. 110	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
VERBRAUCH (KWH/1000H)	10	KABELLÄNGE	25 cm
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B16=48, C16=80	GARANTIE	7 Jahre
		SCHUTZKLASSE	III
		FOOD-READY	Ja
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
ABMESSUNGEN		LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
Durchmesser: 175mm		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
Höhe: 59mm		SORTIMENT	Proline
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 22
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		DIMMBAR	netzteilabhängig
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		IP-SCHUTZART	Vorne IP54/ Hinten IP20
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	140-165