

ARTIKEL NR. 3177-160120

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2W 6000K inkl.6 Piktogrammen 3h Betrieb. Li-FePO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)

VORGÄNGER ARTIKEL	3177 3177-060120	DIMMBAR	nicht dimmbar
GEWICHT IN KG	0.94	IP-SCHUTZART	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	2	TEMPERATURBEREICH	0°C bis +40°C
VERBRAUCH (KWH/1000H)	2	LICHTFARBE	tageslichtweiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 45 / Akku 23	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
LUMEN PRO WATT	22,5	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		ERKENNUNGSWEITE	30 m
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
		GEHÄUSEFARBE	weiß
ABMESSUNGEN		GARANTIE	3 Jahre
Länge: 350mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Breite: 40mm		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
Höhe: 240mm		DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG	Ja
		SORTIMENT	Proline
		SCHUTZKLASSE	I
		SEILLÄNGE	40 cm
		POWER-FACTOR	0,3
		ART DER BATTERIE	LiFePO4
		KABELLÄNGE	38 cm