ARTIKEL NR. 3024-230120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEflat 18W 3000K inkl. Treiber

zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt

VORGäNGER ARTIKEL	3024-040120 2825 3024-0FW120 3024-130120
GEWICHT IN KG	0.2
LUMEN PRO WATT	70
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1250
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	18
VERBRAUCH (KWH/1000H)	18

ABMESSUNGEN

Höhe: 28mm
Durchmesser: 222mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP20
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
LICHTFARBE	warmweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GEHäUSEFARBE	weiß
L/B WERT	L70/B10
KABELLäNGE	15 cm
GARANTIE	2 Jahre
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SCHUTZKLASSE	II
SCHALTZYKLEN	> 60.000
WERKSTOFF DES GEHäUSES	Polypropylen PP
POWER-FACTOR	0,76
EINBAUöFFNUNG DURCHMESSER IN MM	190-200