

ARTIKEL NR. 3024-240120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEflat 18W 4000K inkl. Treiber



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt

VORGÄNGER ARTIKEL	3024-040120 2825 3024-0FW120 3024-140120	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	0.19	DIMMBAR	nicht dimmbar
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18	IP-SCHUTZART	IP20
VERBRAUCH (KWH/1000H)	18	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1300	LICHTFARBE	neutralweiß
LUMEN PRO WATT	72	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
ABMESSUNGEN		NETZTEIL	Integriert
Durchmesser: 222mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
Höhe: 28mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
		L/B WERT	L70/B10
		GARANTIE	2 Jahre
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SCHUTZKLASSE	II
		SCHALTZYKLEN	> 60.000
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polypropylen PP
		POWER-FACTOR	0,76
		KABELLÄNGE	14 cm
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	190-200