

ARTIKEL NR. 5234-140240

DOTLUX LED-Stehleuchte ASSISTsensor 60W 8750lm 4000K silber 5500lm up / 3250lm down



zur Artikelseite

- Hohe Systemeffizienz von 145lm/W ermöglicht die energiesparende Arbeitsplatzausleuchtung mit nur 60W Verbrauch
 - Touch DIM Glaspanel mit Taster zum Umschalten der 4 Betriebsmodi (Bewegungsmelder und Tageslichtsensor aktivierbar und deaktivierbar)
 - Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight:5500 lm / Downlight: 3250 lm)
 - UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikrop Prismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
 - Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
 - Metall-/Aluminiumgehäuse Silber RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
 - 1,8 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker
 - Austauschbare Leuchteinheit
-
- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

GEWICHT IN KG	14.25	IP-SCHUTZART	IP40
LUMEN PRO WATT	145	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8750	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	60	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
VERBRAUCH (KWH/1000H)	60	FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		BESONDERHEIT	Glas-Touch-Oberfläche
ABMESSUNGEN		MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
Höhe: 1968mm		GARANTIE	3 Jahre
Länge: 610mm		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
Breite: 288mm		L/B WERT	L80/B10
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
		MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
		DIMMUNG 1-10 V	Ja
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Ja
		MIT BEWEGUNGSMELDER	Ja
		MIT LICHTSENSOR	Ja
		KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
		ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Ja
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG	Ja

BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SORTIMENT	Proline
SCHUTZKLASSE	I
GEHÄUSEFARBE	grau
ÄHNLICH RAL-FARBE	9006
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
MATERIAL	Aluminium
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	E
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM5
POWER-FACTOR	0,95
SCHALTZYKLEN	> 100.000
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige
DIMMBAR	Touch and Dim
SCHUTZART (IP)	IP40
EINGANGSSPANNUNG	100-240 V AC
ABSTRAHLWINKEL	75° x 110°
KABELLÄNGE	180 cm