

ARTIKEL NR. 5353-050360

DOTLUX Baustellenstrahler WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07



zur Artikelseite

- Einfach transportierbar durch kompakte Bauweise und einem ergonomischen Tragegriff
- Hohe Standfestigkeit dank integriertem Dreibeinstativ garantiert sicheres Arbeiten
- 2 m flexible H07RNF - Gummileitung für den optimalen Einsatz auf der Baustelle oder im Freien
- Integrierte Kabelhalterung
- Zusätzliche Steckdose IP 54 maximal 1800 Watt / 230 Volt /16A
- Blendfreie rundum Beleuchtung mit 360° Abstrahlwinkel
- Natürlichste Farbwiedergabe CRI >92 für anspruchsvolle Nutzer
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 54

GEWICHT IN KG	4.057	ABSTRAHLWINKEL	360°
LUMEN PRO WATT	86	DIMMBAR	nicht dimmbar
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	70	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
VERBRAUCH (KWH/1000H)	70	LICHTFARBE	tageslichtweiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6000	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ABMESSUNGEN		KABELLÄNGE	200 cm
Höhe: 1352mm		IP-SCHUTZART	IP54
Länge: 805mm		GARANTIE	2 Jahre
Breite: 636mm		MONTAGEORT	Innenbereich + überdachter Außenbereich
		SCHUTZKLASSE	I
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC gefrostet
		IK SCHUTZGRAD	IK07
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	ABS
		ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	G
		GEHÄUSEFARBE	gelb
		POWER-FACTOR	> 0,9