

ARTIKEL NR. 600100

**DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREeco IP20 22W 4000K 224x224mm Bundle 5 Stück**



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie in robuster Bauweise
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- 5er Set

<b>NACHFOLGE ARTIKEL</b>	5095-140120	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>VORGÄNGER ARTIKEL</b>	1963-1 1963-030120 1963-040120 1963-0FW120	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.1	<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1980	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +45°C
<b>LEISTUNGSAUFAHME IN WATT</b>	22	<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	22	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	90	<b>NUTZLEBENDAUER</b>	ca. 20.000 h bei 25°C
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>Breite:</b> 224mm		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>Höhe:</b> 28mm		<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>Länge:</b> 224mm		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>L/B WERT</b>	L70/B10
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>GARANTIE</b>	2 Jahre
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 40.000
		<b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>	190 - 200
		<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	190 - 200
		<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Polypropylen PP
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,7
		<b>KABELLÄNGE</b>	14 cm
		<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	190-200