

ARTIKEL NR. 1938-455180

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 150cm 22W 5500K gefrostet drehbare Endkappe



zur Artikelseite

- **TECHNISCHE VORTEILE**
 - Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
 - Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
 - Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
 - Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
 - Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- **WEITERE VORTEILE DER LUMENplus RÖHREN**
 - 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
 - Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
 - Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Diese Röhre ist VDE-zertifiziert
 - für Zentralbatterie geeignete Version auf Anfrage

ENERGY

DOTLUX
1938-455180

A
B
C
D
E
F
G

22
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGE ARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	180°
VORGÄNGER ARTIKEL	1938-355180 1938-155180 1938-1654-1	DIMMBAR	nicht dimmbar
GEWICHT IN KG	0.31	IP-SCHUTZART	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	22	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
VERBRAUCH (KWH/1000H)	22	LICHTFARBE	tageslichtweiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3740	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	170	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5500
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
		BESONDERHEIT	UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
ABMESSUNGEN		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		GARANTIE	5 Jahre
Länge: 1500mm		L/B WERT	L80/B10
Durchmesser: 26mm		VDE-ZERTIFIZIERT	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	C
		SCHALTZYKLEN	> 100.000