

ARTIKEL NR. 600099

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREeco IP20 22W 3000K 224x224mm Bundle 5 Stück



zur Artikelseite

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatine und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefatz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnung
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt
- 5 er Set

NACHFOLGE ARTIKEL	5095-130120	ABSTRahlWINKEL	120°
VORGÄNGER ARTIKEL	1963-11963-030120 1963-040120 1963-0FW120	DIMMBAR	nicht dimmbar
GEWICHT IN KG	1.1	IP-SCHUTZART	IP20
LUMEN PRO WATT	90	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
LEISTUNGSAUFAHME IN WATT	22	LICHTFARBE	warmweiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1980	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	22	NUTZLEBENDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
ABMESSUNGEN		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
Höhe: 28mm		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
Länge: 224mm		NETZTEIL	Integriert
Breite: 224mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		L/B WERT	L70/B10
		SPANNUNGSART	AC
		GARANTIE	2 Jahre
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Ecoline
		SCHUTZKLASSE	II
		SCHALTZYKLEN	> 40.000
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	190 - 200
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	190 - 200
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polypropylen PP
		POWER-FACTOR	0,7
		KABELLÄNGE	14 cm
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	190-200