

ARTIKEL NR. 600109

DOTLUX LED-Einbaufassung MULTlip65 mit GU10 3000K 6W dimmbar und Blende nickel 5er Set



zur Artikelseite

- 5x 4886 MULTlip65
- 5x 3425 Blende nickel
- 5x 3359-1 GU10 6W 3000K

GEWICHT IN KG	1.23	ABSTRAHLWINKEL	40°
		DIMMBAR	Phasenabschnitt
		IP-SCHUTZART	IP65
		TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 15.000 h bei 25°C
		SOCKEL	GU10
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		BAUFORM	MR16
		KABELLÄNGE	12 cm
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
		L/B WERT	L70/B50
		EINBAUTIEFE IN MM	abh. vom Leuchtmittel (ca. 55 mm bei GU10)
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Glas
		GEHÄUSEFARBE	silber
		ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015	G