

ARTICLE NO. 2827-299120

DOTLUX Downlight à LED CIRCLE 18W COLORselect 500mA 4pin



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application :
 1. blanc chaud 3 000 K : hôtels, magasins, centres de bien-être/spa, maison et habitat.
 2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
 3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
- HCL READY : Cet article peut être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting) - des composants supplémentaires sont nécessaires. L'éclairage centré sur l'humain est le plus naturel forme de lumière artificielle, car elle imite le déroulement de la journée au soleil. En adaptant l'éclairage au biorythme humain, le bien-être et les performances peuvent être accrus. Le bien-être et les performances peuvent être améliorés.
- Un rendement lumineux stable grâce à un dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et une LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur une carte à noyau en aluminium.
- Perception naturelle des couleurs grâce à une valeur CRI très élevée.
- Remplacement rapide des unités d'alimentation grâce à un connecteur enfichable verrouillable.
- Haute compatibilité avec les différentes alimentations de LED
- Les supports de montage stables garantissent un maintien sûr.
- La conception extra plate permet de l'utiliser même dans des endroits difficiles à monter.
- Ce luminaire peut être mis à niveau pour être utilisé comme éclairage de secours. (Les accessoires du kit de batterie sont nécessaires)

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	2827-1FW120 2827-0FW120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	0.7	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
CONSUMMATION EN WATTS	18	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 1950	BLOC D'ALIMENTATION	Commander séparément
LUMEN PAR WATT	max. 108	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
CONSUMMATION (KWH/1000H)	18	GARANTIE	7 ans
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR	B=25/10A, B=40/16A, C=35/10A, C=57/16A	MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
		CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	Oui
		CLASSE DE PROTECTION	III
		FOOD-READY	Oui
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
Dimensions		LUMINOUS COLOR	blanc chaud/blanc neutre/blanc lumière du jour
Diamètre: 195mm		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
Hauteur: 59mm		ASSORTIMENT	Proline
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		DIMMABLE	selon l'unité d'alimentation

CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
DEGRÉ DE PROTECTION	Avant IP54/ Arrière IP20
LONGUEUR DE CâBLE	27 cm
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	160-185