

ARTICLE NO. 3024-230120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEflat 18W 3000K incl. pilote



page de l'article

- Le design plat avec alimentation électrique intégrée permet une utilisation même dans des endroits difficiles d'accès.
- Technologie de rétroéclairage avec une carte à noyau en aluminium robuste et une bonne gestion thermique.
- La large feuillure du boîtier couvre une ouverture d'installation mal découpée.
- Des clips métalliques recouverts de plastique assurent un maintien sûr.

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3024-040120 2825 3024-0FW120 3024-130120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	0.2	DIMMABLE	pas dimmable
LUMEN PAR WATT	70	DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1250	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +45°C
CONSUMMATION EN WATTS	18	LUMINOUS COLOR	blanc chaud
CONSUMMATION (KWH/1000H)	18	TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
		BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		L/B VALEUR	L70/B10
		LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
		GARANTIE	2 ans
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		CLASSE DE PROTECTION	II
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 60.000
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Polypropylène
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,76
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	190-200

Dimensions

Hauteur: 28mm
Diamètre: 222mm