

ARTICLE NO. 2826-299120

DOTLUX Downlight à LED CIRCLE 10W COLORselect 300mA 4pin



page de l'article

"COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. Pour chaque environnement d'application

- 1.blanc chaud 3.000 K : hôtels, magasins, espaces bien-être/spa, Home & Living.
- 2.blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
- 3.blanc lumière du jour 5.700 K : industrie, salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux

- "HCL READY" : cet article est conçu pour être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting). (des composants supplémentaires sont nécessaires). Human Centric Lighting est la forme d'éclairage la plus naturelle

forme de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution du soleil au cours de la journée.

En adaptant l'éclairage au biorhythme humain, il est possible d'améliorer le bien-être.

augmenter le bien-être et les performances.

-Puissance lumineuse stable grâce à un dissipateur thermique surdimensionné en aluminium coulé sous pression

et LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur platine à noyau en aluminium

-Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra-élevé

-Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à un connecteur verrouillable

-Haute compatibilité avec divers blocs d'alimentation LED

-des clips de montage stables assurent un maintien sûr

Design extra-plat permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à encastrer

-Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.

(Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	2826-1FW120 2826-0FW120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	0.48	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 1095	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	10	BLOC D'ALIMENTATION	Commander séparément
LUMEN PAR WATT	max. 110	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
CONSOMMATION (KWH/1000H)	10	LONGUEUR DE CÂBLE	25 cm
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR	B16=48, C16=80	GARANTIE	7 ans
		CLASSE DE PROTECTION	III
		FOOD-READY	Oui
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
Dimensions		LUMINOUS COLOR	blanc chaud/blanc neutre/blanc lumière du jour
Diamètre: 175mm		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
Hauteur: 59mm		ASSORTIMENT	Proline
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 22
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		DIMMABLE	selon l'unité d'alimentation
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		DEGRÉ DE PROTECTION	Avant IP54/ Arrière IP20

OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE
EN MM 140-165