

ARTICLE NO. 3177-160120

**DOTLUX Lampe de secours à LED EXITmulti, 2W 6000K incl.6 pictogrammes 3h de fonctionnement.
Li-FePO4 autotest automatique**



page de l'article

- ONE FOR ALL" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme à montage universel (2x mural, encastrement au plafond, suspension par câble)
- Accu LiFePO4 remplaçable garantissant une autonomie de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : commutation permanente ou de veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 3177 3177-060120

POIDS EN KG 0.94
CONSUMMATION EN WATTS 2
CONSUMMATION (KWH/1000H) 2
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN AC 45 / Akku 23
LUMEN PAR WATT 22,5

Dimensions

Longueur: 350mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 240mm

DIMMABLE pas dimmable
DEGRÉ DE PROTECTION IP20
PLAGE DE TEMPÉRATURE 0°C à +40°C
LUMINOUS COLOR blanc lumière du jour
TENSION D'ENTRÉE 220-240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE 30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 6000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ 50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 70
COULEUR DU BOÎTIER blanc
GARANTIE 3 ans
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui
PICTOGRAMME INCLUS Oui
CÂBLAGE TRAVERSANT Oui
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE PROTECTION I
LONGUEUR DE LA CORDE 40 cm
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,3
TYPE DE BATTERIE LiFePO4
LONGUEUR DE CÂBLE 38 cm