


ARTICLE NO. 4741-140120

DOTLUX LED Luminaire apparent QUADGUARD 650x650mm 125W 4000K



page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface éclairée 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle conventionnels, idéal pour les sports de balle.
- Éclairage extrêmement uniforme dû à la lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR généralement <23
- Boîtier solide, certifié contre les impacts de balles, avec couvercle en verre satiné ESG "ULTRA CLEAR SATINATO".
- Certifié pour diverses méthodes de montage (support de montage fixe, pattes de suspension).
- Une lumière sans fatigue et sans scintillement garantit des enregistrements vidéo HD de haute qualité.
- Raccordement rapide Stucchi prémonté (prise de raccordement incluse)
- La valve d'égalisation de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la condensation dans le luminaire.
- Convient à la batterie centrale (également disponible en version à batterie unique).
- Conception de produits durables et réparables FABRIQUÉ EN EUROPE
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles.

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4741-040120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	12.6	DIMMABLE	pas dimmable
LUMEN PAR WATT	144	DEGRÉ DE PROTECTION	IP65
CONSOMMATION EN WATTS	125	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	18040	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR	B16=26; C16=44	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
CONSOMMATION (KWH/1000H)	125	LONGUEUR DE CÂBLE	57 cm
		MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Verre de sécurité
		GARANTIE	7 ans
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
		RÉSISTENT AUX BALLONS	Oui
Dimensions		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Acier
		L/B VALEUR	L80/B10
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		ASSORTIMENT	Proline
		PARTICULARITÉ	Sans scintillement
		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	RAL9003
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
		TENSION D'ENTRÉE	176-240V AC/DC
		PUISSANCE LM/W	143
		PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25°C à +35°C