ARTICLE NO. 2828-299120

DOTLUX Downlight à LED CIRCLE 26W COLORselect 700mA 4pin

page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire.pour chaque environnement d'application

1.blanc chaud 3.000 K : hôtels, magasins, espaces bien-être/spa, Home & Living.
2.blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
3.blanc lumière du jour 5.700 K : industrie, salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux
4.HCL READY" : cet article est conçu pour être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting).

(des composants supplémentaires sont nécessaires). L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle
forme de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution du soleil au cours de la journée.
L'adaptation de l'éclairage au biorythme humain permet d'accroître le bien-être et la productivité.
augmenter les performances.

- Puissance lumineuse stable grâce au dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et aux LED SAMSUNG® (certifiées LM80) sur platine à noyau en aluminium.
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra-élevé
- Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à un connecteur verrouillable
- Haute compatibilité avec divers blocs d'alimentation LED
- des clips de montage stables assurent un maintien sûr

Design extra-plat permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à encastrer

- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours. (Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE PRéDéCESSEUR	2828-1FW120 2828-0FW120	**ANGLE DE RAYONNEMENT**	120°
		PLAGE DE TEMPéRATURE	-20°C à +40°C
POIDS EN KG	1.02	**DURéE DE VIE UTILE**	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 2910	**BLOC D'ALIMENTATION**	Commander séparément
LUMEN PAR WATT	max. 112	**INDICE DE RENDU DE COULEUR**	CRI > 92
CONSOMMATION EN WATTS	26	**GARANTIE**	7 ans
CONSOMMATION (KWH/1000H)	26	**CLASSE DE PROTECTION**	III
		FOOD-READY	Oui
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		LUMINOUS COLOR	blanc chaud/blanc neutre/blanc lumière du jour
Dimensions		**SIMILAIRE COULEUR RAL**	9003

Diamètre: 245mm

Hauteur: 59mm

ASSORTIMENT	Proline
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
IK DEGRé DE PROTECTION	IK06
DIMMABLE	selon l'unité d'alimentation
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
DEGRé DE PROTECTION	Avant IP54/ Arrière IP20
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	205-230
LONGUEUR DE CâBLE	28 cm