

ARTICLE NO. 5234-140240

DOTLUX Lampadaire LED ASSISTsensor 60W 8750lm 4000K argent 5500lm up / 3250lm down



page de l'article

- L'efficacité élevée du système de 145lm/W permet d'éclairer le poste de travail en économisant de l'énergie avec une consommation de 60W seulement.
 - Panneau en verre Touch DIM avec bouton-poussoir pour commuter les 4 modes de fonctionnement (détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour activables et désactivables)
 - Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse (Uplight:5500 lm / Downlight : 3250 lm)
 - UGR <19 (adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1) grâce à un cache microprismatique spécial pour un anti-éblouissement optimal (composante directe)
 - Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
 - Boîtier métal/aluminium argent RAL9006 avec pied lourd en acier en U
 - Câble de raccordement de 1,8 m avec fiche pour appareil froid
 - Unité d'éclairage remplaçable
-
- Livraison écologique du luminaire dans un paquet compact (peut être stocké sur des palettes européennes)

POIDS EN KG	14.25	DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
LUMEN PAR WATT	145	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8750	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	60	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
CONSOMMATION (KWH/1000H)	60	PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		Particularité	
Dimensions		MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	PMMA
Hauteur: 1968mm		GARANTIE	3 ans
Longueur: 610mm		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
Largeur: 288mm		L/B VALEUR	L80/B10
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		AVEC AMPOULE	Oui
		FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
		APPAREILLAGE FOURNI	Oui
		VARIATION 1-10V	Oui
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
		VARIATION TOUCH AND DIM	Oui
		AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Oui
		AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Oui

RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
RACCORDEMENT éLECTRIQUE AVEC FICHE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE	Oui
SANS éBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BóTTIER	gris
SIMILAIRE COULEUR RAL	9006
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
RéGLAGE DES LUMENS	Niveaux
MATéRIEL	Aluminium
EFFICACITé éNERGéTIQUE 2019/2015	E
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM5
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
MATéRIAU DE LA VERRINE	Autre
DIMMABLE	Touch and Dim
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
TENSION D'ENTRée	100-240 V AC
ANGLE DE RAYONNEMENT	75° x 110°
LONGUEUR DE CábLE	180 cm