


ARTICLE NO. 5363-040120

DOTLUX Panneau LED sans bordure 620x620x max.42W 1050mA 4000K



page de l'article

- Encore plus d'économies d'énergie grâce aux LED à haute efficacité avec un rendement lumineux de 165Lm/W
- Design sans cadre pour un éclairage de grande surface (également super pour les motifs SKYLIGHT)
- Surface lumineuse homogène avec cache givré pour une répartition agréable de la lumière
- Facile à monter et à entretenir grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Consommation avec bloc d'alimentation filaire Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm

42W @ 950 mA = 6490Lm

30W @ 700 mA = 4930Lm

26W @ 600 mA = 4120Lm

Ce produit est compatible avec notre cadre de montage 5226.

POIDS EN KG	1.756	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
CONSOMMATION (KWH/1000H)	42	DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	max. 42	LUMINOUS COLOR	blanc neutre
LUMEN PAR WATT	165	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 6950	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
Dimensions		BLOC D'ALIMENTATION	Commander séparément
Hauteur: 30mm		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Longueur: 620mm		GARANTIE	5 ans
Largeur: 620mm		CLASSE DE PROTECTION	III
		ASSORTIMENT	Proline
		MATÉRIAUX DU BOÎTIER	Acier, couvert de poudre
		PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10°C à +40°C