

ARTICLE NO. 5353-050360

Projecteur de chantier DOTLUX WORKERrocket 70W 5000K CRI>92 IP54 IK07



page de l'article

- Facilement transportable grâce à sa construction compacte et à sa poignée de transport ergonomique
- une grande stabilité grâce au trépied intégré garantit un travail en toute sécurité
- 2 m de câble flexible H07RNF en caoutchouc pour une utilisation optimale sur le chantier ou en plein air
- support de câble intégré
- Prise de courant supplémentaire IP 54 1800 watts / 230 volts maximum / 16A
- Éclairage omnidirectionnel non éblouissant avec angle de rayonnement de 360
- Rendu des couleurs le plus naturel CRI >92 pour les utilisateurs exigeants
- Boîtier protégé contre les projections d'eau IP 54

POIDS EN KG	4.057
LUMEN PAR WATT	86
CONSOMMATION EN WATTS	70
CONSOMMATION (KWH/1000H)	70
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	6000

Dimensions

Hauteur: 1352mm
Longueur: 805mm
Largeur: 636mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	360°
DIMMABLE	pas dimmable
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +45°C
LUMINOUS COLOR	blanc lumière du jour
DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
LONGUEUR DE CÂBLE	200 cm
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54
GARANTIE	2 ans
EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur + espace extérieur couvert
CLASSE DE PROTECTION	I
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Polycarbonate PC givré
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
MATÉRIAU DU BOÎTIER	ABS
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2019/2015	G
COULEUR DU BOÎTIER	jaune
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	> 0,9