

ARTICLE NO. 600100

## DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREeco IP20 22W 4000K 224x224mm Bundle 5 pièces



page de l'article

- Le design plat avec alimentation électrique intégrée permet une utilisation même dans des endroits difficiles d'accès
- Technologie de rétro-éclairage dans une construction robuste
- Les supports de montage stables garantissent un maintien sûr.
- 5 pièces

ARTICLE DE SUCCESSION	5095-140120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1963-11963-030120 1963-040120 1963-0FW120	DIMMABLE	pas dimmable
POIDS EN KG	1.1	DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1980	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +45°C
CONSOMMATION EN WATTS	22	LUMINOUS COLOR	blanc neutre
CONSOMMATION (KWH/1000H)	22	TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
LUMEN PAR WATT	90	DURÉE DE VIE UTILE	environ de 20.000 h à 25°C
<b>Dimensions</b>		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
Largeur: 224mm		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
Hauteur: 28mm		BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
Longueur: 224mm		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		L/B VALEUR	L70/B10
		TYPE DE TENSION	AC
		GARANTIE	2 ans
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		CLASSE DE PROTECTION	II
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 40.000
		OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	190 - 200
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	190 - 200
		MATÉRIAUX DU BOÎTIER	Polypropylène
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,7
		LONGUEUR DE CÂBLE	14 cm

OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE  
EN MM 190-200