

ARTICLE NO. 600099

DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREeco IP20 22W 3000K 224x224mm Bundle 5 pièces



page de l'article

- Le design plat avec alimentation électrique intégrée permet une utilisation même dans des endroits difficiles d'accès.
- Technologie de rétroéclairage avec une carte à noyau en aluminium robuste et une bonne gestion thermique.
- La large feuillure du boîtier couvre une ouverture d'installation mal découpée.
- Des clips métalliques recouverts de plastique assurent un maintien sûr.
- 5 pièces

ARTICLE DE SUCCESSION	5095-130120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1963-1 1963-030120 1963-040120 1963-0FW120
POIDS EN KG	1.1
LUMEN PAR WATT	90
CONSOMMATION EN WATTS	22
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1980
CONSOMMATION (KWH/1000H)	22

Dimensions

Hauteur: 28mm
Longueur: 224mm
Largeur: 224mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
DIMMABLE	pas dimmable
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +45°C
LUMINOUS COLOR	blanc chaud
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ de 20.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
L/B VALEUR	L70/B10
TYPE DE TENSION	AC
GARANTIE	2 ans
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
ASSORTIMENT	Ecoline
CLASSE DE PROTECTION	II
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 40.000
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	190 - 200
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	190 - 200
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Polypropylène
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,7
LONGUEUR DE CÂBLE	14 cm

OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE 190-200
EN MM