

ARTICLE NO. 600097

DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREeco IP20 16W 3000K 175x175mm Bundle 5 pièces



page de l'article

- Le design plat avec alimentation électrique intégrée permet une utilisation même dans des endroits difficiles d'accès.
- Technologie de rétroéclairage avec une carte à noyau en aluminium robuste et une bonne gestion thermique.
- La large feuillure du boîtier couvre une ouverture d'installation mal découpée.
- Des clips métalliques recouverts de plastique assurent un maintien sûr.
- 5 pièces

ARTICLE DE SUCCESSION	5094-130120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	0.7	DIMMABLE	pas dimmable
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1280	DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	16	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +45°C
CONSOMMATION (KWH/1000H)	16	LUMINOUS COLOR	blanc chaud
LUMEN PAR WATT	80	TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
Dimensions		DURÉE DE VIE UTILE	environ de 20.000 h à 25°C
Dimensions		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
Dimensions		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
Dimensions		BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
Dimensions		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Dimensions		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
Dimensions		L/B VALEUR	L70/B10
Dimensions		TYPE DE TENSION	AC
Dimensions		GARANTIE	2 ans
Dimensions		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
Dimensions		ASSORTIMENT	Ecoline
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	II
Dimensions		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 40.000
Dimensions		OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	140 - 150
Dimensions		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	140 - 150
Dimensions		MATÉRIAUX DU BOÎTIER	Polypropylène
Dimensions		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,7
Dimensions		LONGUEUR DE CÂBLE	14 cm

OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE
EN MM 140-150