ARTIKEL NR. 4936-1

DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA

zur Artikelseite

Nicht dimmbares Netzteil für QUICK-FIXadapt mit 500mA und IP40.

- inkl. Magnetbefestigung
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Ausgangsspannung: 27 - 42 V DC
- Der Temperaturbereich, bei dem das Netzteil zu verwenden ist liegt zwischen -20°C und +40°C.
- Die Kabellänge des Netzteils beträgt 24cm.

VORGäNGER ARTIKEL	4936
GEWICHT IN KG	0.145
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	20

ABMESSUNGEN

Länge: 152mm
Breite: 48mm
Höhe: 43mm

DIMMBAR	nicht dimmbar
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +45°C
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	5 Jahre
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
AUSGANGSSTROM IN A	0,5
POWER-FACTOR	0,96
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 40 V DC
KABELLäNGE IN M	24 cm