

ARTIKEL NR. 4186-040120

LUMiVELA LED-Feuchtraumleuchte Wet 50W 4000K IP65



zur Artikelseite

- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Opale Leuchtfläche mit indirektem Lichtanteil für großflächige Ausleuchtung
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- 3-poliger Schnellanschluss (einseitig) ermöglicht anschließen der Leuchte, ohne diese zu öffnen

NACHFOLGEARTIKEL

-

GEWICHT IN KG	0.75
LEISTUNGSAUFGNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4500

ABSTRAHLWINKEL

120°

SCHUTZART (IP)

IP65

TEMPERATURBEREICH

-15°C bis +45°C

EINGANGSSPANNUNG

220-240 V AC

NUTZLEBENDAUER

ca. 30.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN

4000

FREQUENZBEREICH IN HERTZ

50/60

FARBWIEDERGABEINDEX

Ra > 80

POWER-FACTOR

0,9

EINSCHALTSTROM IN A

0

LUMEN PRO WATT

90

SCHUTZKLASSE

II

SCHALTDYKEN

> 60.000

MATERIAL DER ABDECKUNG

Polycarbonat PC

WERKSTOFF DES GEHÄUSES

Polycarbonat PC

L/B WERT

L70/B50

NOTSTROMTAUGLICH

Ja

ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT

Ja

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015

nicht erforderlich

ETIM GRUPPEN-ID

EC002892

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)

SDCM6

PULSDAUER IN µS

0

GARANTIE

2 Jahre

BEG FÖRDERUNG

Nein

ABMESSUNGEN

Länge: 1535mm
Breite: 80mm
Höhe: 50mm