

ARTICLE NO. 4858-040170

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXadapt 18W 4000K**



page de l'article

- Module LED MAGNET universel pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage par-dessus le câblage existant
- Très grande efficacité de jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible courant et donc une longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 500mm
- Convient pour une batterie centrale

Un bloc d'alimentation QUICK-FIXadapt approprié est également nécessaire.

Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système d'éclairage, par exemple : dimmable, adapté à la batterie centrale, sans scintillement, etc.

<b>POIDS EN KG</b>	0.11	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	170°
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	18	<b>DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IP20
<b>CONSOMMATION (KWH/1000H)</b>	18	<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>	-20°C à +40°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	2670	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 40.000 h à 25°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	111	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ</b>	50/60
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>MATÉRIAU DE LA COUVERTURE</b>	Polycarbonate PC
		<b>GARANTIE</b>	3 ans
		<b>MATÉRIAU DU BOÎTIER</b>	Aluminium
		<b>L/B VALEUR</b>	L70/B10
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 60.000
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,95
		<b>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2019/2015</b>	F
		<b>LONGUEUR DE CÂBLE</b>	14,5 cm

**Dimensions**

**Hauteur:** 22mm  
**Diamètre:** 248mm