

POWER SUPPLY 200mA DALI

Référence

960 020 066

Code GTIN

4015120430008

Description du produit

Bloc d'alimentation pour les appareils de service DALI ou les modules de commande DALI sans alimentation propre



Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Accessoires électriques
Contenu de livraison	Bloc d'alimentation
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Boîtier
Dimensions d'installation	Longueur: 48 mm x Largeur: 45 mm x Profondeur: 25 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 – 1,5 mm ²
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 48 mm x Largeur 45 mm x Hauteur/ profondeur 25 mm
Poids	40 g

Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~50 Hz
Tension de sortie	16 V DC
Courant de sortie	200 mA
Puissance nominale	4 W

AUTOMATISATION	
Nombre d'entrées	0
Résistant aux courts-circuits	-
Tension desortie_max	16 V
Courant de sortie	200 mA

POWER SUPPLY 200mA DALI

Référence

960 020 066

Code GTIN

4015120430008

Dimensions





Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Bloc d'alimentation avec 200mA pour les appareils de service DALI ou les modules de commande DALI sans alimentation propre
- Adapté au montage dans des boîtiers encastrés européens
- Coloris blanc.
- Avec surveillance de la température.